

Новый анализатор влажности MA37 для повседневной эксплуатации



Ваш надежный партнер при выполнении повседневных задач

MA37 представляет собой анализатор влажности нового поколения, который продолжает историю успеха анализатора MA35. Анализатор MA37 обеспечивает быстрое получение точных результатов и характеризуется простотой эксплуатации. Данное компактное устройство изготовлено по принципу BetterClean, благодаря которому его можно легко очищать. Индикатор состояния позволяет с легкостью отслеживать текущий статус измерения. Таким образом, анализатор MA37 является идеальным решением для пользователей, которым необходим быстрый и надежный анализатор влажности, который также удобен в эксплуатации

Быстрые измерения

Отображение статуса измерения

Удобство в эксплуатации

Простота очистки

Обратная совместимость с предыдущей моделью MA35



Ваш надежный партнер при выполнении повседневных задач

MA37 представляет собой анализатор влажности нового поколения, который продолжает историю успеха анализатора MA35. Анализатор MA37 обеспечивает быстрое получение точных результатов и характеризуется простотой эксплуатации. Данное компактное устройство изготовлено по принципу BetterClean, благодаря которому его можно легко очищать. Индикатор состояния позволяет с легкостью отслеживать текущий статус измерения. Таким образом, анализатор MA37 является идеальным решением для пользователей, которым необходим быстрый и надежный анализатор влажности, который также удобен в эксплуатации

Быстрые измерения

Быстрые измерения

Благодаря новому высокопроизводительному нагревательному элементу проба нагревается в анализаторе MA37 быстро и равномерно.

Отображение статуса измерения

Отображение статуса измерения

Индикатор состояния указывает на текущий статус устройства. Поэтому процесс измерения можно контролировать даже дистанционно.

Удобство в эксплуатации

Удобство в эксплуатации

Интуитивный пользовательский интерфейс, который оснащен сенсорным дисплеем и понятным меню, значительно упрощает процесс эксплуатации анализатора MA37.

Простота очистки

Простота очистки

Конструкция BetterClean позволяет пользователю легко и тщательно очищать детали камеры проб. Нагревательный кожух и пластина камеры проб также являются съемными и пригодными для мытья в посудомоечной машине.

Обратная совместимость с предыдущей моделью MA35



Режим MA35

Простое переключение на методики, разработанные для анализатора MA35.

Технические характеристики

Максимальная весовая нагрузка	70 г
Повторяемость, стандартная	Начиная с исходного веса пробы, который равен Для проб весом от 1 г: $\pm 0,2\%$ Для проб весом от > 5 г: $\pm 0,05\%$
Дискретность отсчета	1 мг, 0,01%
Стандартное количество пробы	5 – 15 г
Показания на дисплее	Влагосодержание в % М и % г сухая масса в % S и г абсолютно сухая масса в % M/S
Температурный диапазон и настройки	40 – 200°C, с шагом 1 градус Цельсия Температуру в режиме ожидания можно выбирать в диапазоне 50 – 120°C
Нагревание пробы	Инфракрасное нагревание посредством нагревателя в виде металлической трубки
Программы нагревания	Стандартная сушка, деликатная сушка, режим MA35
Параметр выключения	Полностью автоматический, полуавтоматический, ручной и с настройкой таймера
Доступ в камеру проб	Съемная крышка с широким углом открытия, механизм SoftClose
Программа измерения	1 программа сохранена в энергонезависимой памяти (свободно выбираемые параметры методики)
Память для хранения данных	Результаты хранятся до начала следующего измерения
Проверка пробы	Камера проб со светодиодной подсветкой, смотровое окно с решеткой над крышкой
Интерфейс	Mini USB-порт, автоматическое распознавание принтера, передача данных непосредственно в программы Microsoft®
Размеры корпуса (Ш x Г x В)	215 x 400 x 210 мм
Вес	прибл. 6,2 кг

Комплектующие

6965542	Одноразовые чашки для проб, 80 шт., алюминий, \varnothing 90 мм
6906940	Фильтр из стекловолокна для анализа вязких и жирных проб, твердый, 80 шт., \varnothing 90 мм
6906941	Фильтр из стекловолокна для анализа вязких и жирных проб, мягкий, 200 шт., \varnothing 90 мм
YHP01MA	Тестовые образцы ReproEasy, 10 шт., для проверки устройства (нагревательный элемент и система весов)
YCW452-AC-02	Внешний калибровочный вес, 50 г (E2) с сертификатом DAkkS
YDP40	Стандартный принтер для печати данных
YDP30	Высококачественный лабораторный принтер, отвечающий требованиям GLP (Надлежащей лабораторной практики)
YCC03-D09	Кабель-переходник для подключения принтера YDP20-OCE
YDP20-OCE	Принтер для печати данных измерений
YST01MA	Щипцы для отбора проб
YMD01B (с кратким отчетом)	Услуга для индивидуальной разработки методик в соответствии с требованиями заказчика в Лаборатории приложенной компании «Sartorius» в г. Гёттинген, Германия, или в США

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande

Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria

Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna
Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium

Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles
Phone +32.2.756.06.90
Fax +32.2.481.84.11

Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Hungary

Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi
Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland

Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11
Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy

Sartorius Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)
Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
Fax +31.30.60.52.917
info.netherlands@sartorius.com

Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation

LLC "Sartorius RUS"
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155 St. Petersburg
Phone +7.812.327.53.27
Fax +7.812.327.53.23

Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)
Phone Spain +34.913.586.095
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.913.589.623
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.

Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ
Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

Ukraine

LLS "Sartorius RUS"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

Americas

USA

Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716
Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Avalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil
Phone +55.11.4362.8900
Fax +55.11.4362.8901

Canada

Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2
Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico

Sartorius de México, S.A. de C.V.
Libramiento Norte de Tepetzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepetzotlan,
Estado de México,
C.P. 54605
Phone +52.55.5562.1102
Fax +52.55.5562.2942
leadsmex@sartorius.com

Peru

Sartorius Peru S.A.C.
Av. Emilio Cavenecia 264 San Isidro
15073 Lima, Perú
Phone +51.1.441 0158
Fax +51.1.422 6100

Asia | Pacific

Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China

Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jinke Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Pudong District
Shanghai 201210, P.R. China
Phone +86.21.6878.2300
Fax +86.21.6878.2882

Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan

Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan
Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528
Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea

Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, Bundang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400
Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367



◀ www.sartorius.com

Microsoft® является зарегистрированной торговой маркой компании "Microsoft Corporation", США.